

SERVO 3

ESPAÑOL

Fluido 100% sintético especial, diseñado para servodirecciones para vehículos modernos. Formulado con bases seleccionadas 100% sintéticas, y aditivos especiales que reducen la fricción y el desgaste, poseen gran resistencia a la oxidación y elevado poder anticorrosivo y anti-herrumbre, además impiden la formación de espuma. Se comporta de forma muy estable frente a las juntas presentes en el sistema.

INGLÉS

100% Synthetic special fluid, designed for power steering for modern vehicles. Formulated with selected 100% synthetic base oils, and special additives that reduce friction and wear, have high resistance to oxidation and high anti-rust a, and also prevent the formation of foam. It behaves very stable in front of the joints present in the system.

PORTUGUÉS

Fluido 100% sintético especial, concebido para direções assistidas de veículos modernos. Formulado com bases seleccionadas 100% sintéticas e aditivos especiais que reduzem a fricção e o desgaste, apresenta uma grande resistência à oxidação e um alto poder anticorrosivo e antiferrugem e, além disso, impede a formação de espuma. Comporta-se de forma muito estável face às juntas presentes no sistema.

NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL

MERCON M 970211	G.M. DEXRON III-H
MB 236.1, 236.5, 236.6	ALLISON C- 4
CAT TO – 2	FORD ESP – M2C 166 – H
MAN 339 V-1/Z-1	VOITH G607 - 55.6335/6
ZF TE ML -02F,-03D,-04D,-09, 11B, -14A, -17C	

SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores. 04/10/2016

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions. 04/10/2016

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores. 01/10/2016.

PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES

Viscosidad a 100°C / Viscosity at 100°C / Viscosité à 100° C (cSt) / Viskosität bei 100° C. cSt	ASTM D – 445	6.5 - 7.5
Índice de Viscosidad / Viscosity Index / Índice de Viscosité / Viskositätsindex	ASTM D – 2270	170
Punto de Inflamación / Flash point / Point Eclair / Flammpunkt in °C min.	ASTM D – 92	226
Punto de congelación / Pour point / Point d'écoulement / Gefrierpunkt in °C max	ASTM D – 97	-50°C
Color / Colour / Couleur / farbe	ROJO - RED - ROUGE - ROT	