

TOTAL QUARTZ INEO XTRA LONG LIFE 0W-20

Aceite Motor

DATOS CLAVE DEL PRODUCTO

GAMA VEHÍCULO LIGERO



ACEITE MOTOR GASOLINA Y DIESEL
SAE 0W-20
TECNOLOGÍA SINTÉTICA AVANZADA
LOW SAPS
XTRA AHORRO DE COMBUSTIBLE



NORMAS INTERNACIONALES

- ACEA C5

HOMOLOGACIONES DE FABRICANTES¹

- VW 508.00 / 509.00
- PORSCHE C20

¹ Por favor, consulte siempre el manual de mantenimiento del vehículo

TECNOLOGIA

Eco-Science Technology

El cuidado eficaz del motor para maximizar el rendimiento.

La tecnología "Eco-Science" mejora la vida útil y la eficiencia del motor, optimiza el cuidado del motor y reduce el consumo de combustible.

La tecnología "Eco-Science" es la última innovación del departamento de I+D de Total Lubricantes. Sus moléculas activas se "programan" para proporcionar la máxima resistencia a la degradación física y química. La oxidación del aceite se minimiza mientras que el ahorro de combustible y el rendimiento del motor se maximizan.

La tecnología "Eco-Science" ofrecen la máxima limpieza y protección duraderas en el tiempo contra el envejecimiento, así como importantes ahorros de combustible. Menor consumo de combustible se traduce en menores emisiones de carbono y de partículas.



APLICACIONES

TOTAL QUARTZ INEO XTRA LONG LIFE 0W-20 es un avanzado aceite sintético de motor, especialmente formulado para satisfacer las normativas ACEA más exigentes y los requerimientos técnicos de los fabricantes de automóviles.

Asegura una sobresaliente protección contra el desgaste, una excelente durabilidad y unas excepcionales prestaciones de ahorro de combustible a la vez que mantiene la eficiencia de los sistemas de postratamiento que equipan los nuevos motores gasolina y diésel de los vehículos europeos que requieren un grado de viscosidad SAE 0W-20.

TOTAL QUARTZ INEO XTRA LONG LIFE 0W-20 está especialmente recomendado para los vehículos del grupo VW que requieran un lubricante de especificación VW 508.00 / 509.00.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- **Reducción del impacto ambiental:** TOTAL QUARTZ INEO XTRA LONG LIFE 0W-20 reduce los depósitos del motor y asegura un funcionamiento óptimo del filtro de partículas diésel (DFP, FAP) y el convertidor catalítico en los motores de gasolina. Es conforme a la normativa Euro 6 relativa a emisiones contaminantes.
- **Óptima protección del motor:** Proporciona una inigualable protección del motor en todo régimen de motor, temperaturas o estilos de conducción.
- **Reducción de los costes de operación y del consumo de combustible:** Gracias sus propiedades de fricción mejoradas, TOTAL QUARTZ INEO XTRA LONG LIFE 0W-20 mejora considerablemente el rendimiento energético.
- **Prestaciones en el arranque en frío:** Excelente protección del motor en el arranque.
- **Limpieza del motor:** Reduce los depósitos en el motor para optimizar sus prestaciones.

CARACTERÍSTICAS²

ENSAYO	UNIDADES	METODO DE ENSAYO	RESULTADO
Grado de Viscosidad	-	SAE J300	0W-20
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	40
Viscosidad Cinemática a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	8,2
Densidad a 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	836,6
Índice de Viscosidad	-	ASTM D2270	183
Punto de Congelación	°C	ASTM D97	-66
Punto de Inflamación	°C	ASTM D92	230

² Las características anteriormente descritas se obtienen con un umbral de tolerancia estándar durante la fabricación y no pueden considerarse especificaciones.

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, se debe revisar el manual de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, del frío intenso y de las fluctuaciones extremas de temperatura.

Si es posible, el embalaje no debe estar expuesto a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar cualquier contaminación por agua y que la etiqueta del producto se borre.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Basándonos en las informaciones toxicológicas disponibles, este producto no causa efectos dañinos en la salud si es utilizado para el propósito para el que ha diseñado y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la ficha de seguridad (SDS). Estas pueden obtenerse a través de su representante local o en la página web <http://sdstotalms.total.com>

Este producto no debe ser utilizado para otro tipo de aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado. A la hora de eliminar el producto usado, respete el medioambiente y cumpla con la legislación vigente.

TotalEnergies Marketing España, S.A.U.

c/. Ribera del Loira, 46

28042 Madrid - España

Tel.: +34 91 722 08 40

www.services.totalenergies.es

TOTAL QUARTZ INEO XTRA LONG LIFE 0W-20

Septiembre 2020 / Septiembre 2021

EMPRESA CON
EL SISTEMA DE GESTIÓN
CERTIFICADO POR DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001 • IATF 16949

Pueden producirse algunas variaciones en condiciones normales de producción, pero éstas no deberían afectar al rendimiento esperado del producto, independientemente del lugar de fabricación. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Puede encontrar la última versión de este documento en nuestra página web: www.services.totalenergies.es