

Ferve - F1707 - PINZA.AMPER.MULTI.DIGITAL

Serie completa de productos que proporcionan una información rápida y exacta, y aseguran una perfecta comprobación de las baterías y otros dispositivos eléctricos.

F-1707

250 x 100 x 44 mm
0,450 kg

CE



FUNCTION	AUTO-RANGE	RESOLUTION
DC Amps	400A	0,1A
	1000A	1A
AC Amps	400A	0,1A
	1000A	1A
DC Volts	0,4V/4V/40V/400V	0,1mV/1mV/10mV/0,1V
	1000V	1V
AC Volts	4V/40V/400V	1mV/10mV/0,1V
	700V	1V
Resistance	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ	0,1Ω/1Ω/10Ω/0,1kΩ/1kΩ
	40MΩ	10kΩ
Capacitance	4nF/40nF/400nF/4μF/40μF	1pF/10pF/0,1nF/1nF/10nF
Frequency	40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/100kHz	0,01Hz/0,1Hz/1Hz/10Hz/0,1kHz
Temperature	400°C ~ 750°C	1°C
	0°C ~ 400°C	1°C
	-40°C ~ 0°C	1°C